



AUX NORMES HANDICAPÉS

Répond aux nouvelles normes suivant
l'arrêté du 18 septembre 2012.
Applicable au 1^{er} Avril 2013.



- **Matériau** : Inox 304 L.
- **Spécificités** :
 - . Tête bombée sertie et collée au corps du potelet.
 - . À la base, perçage Ø 12,5 mm pour le passage d'un fer à béton et lors du scellement pattes à écarter.
- **Fixation** : à sceller.
- **Finition** : Brosse grain de 220.

Autres modèles

- . Inox tête bombée amovible à visser.
- . Inox tête bombée amovible, clé Δ 11 mm.
- . Inox tête bombée sur platine.
- . Inox tête bombée PMR.

Options

- . Inox 316L
- . Remplissage béton

Poids (kg)	Diamètre* (D)	Dimensions* (H)	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence
/	60,3	750	500	13396
/		1000	750	13398
/		1200	1000	13401
/		1500	1200	13403
/	76,1	750	500	4422
/		1000	750	4423
/		1200	1000	4424
/		1500	1200	4425
/	88,9	750	500	4464
/		1000	750	4465
/		1200	1000	4466
/		1500	1200	4467
/	104	750	500	4506
/		1000	750	4507
/		1200	1000	4508
/		1500	1200	4509
/	114,3	750	500	4548
/		1000	750	4549
/		1200	1000	4550
/		1500	1200	4551

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

