





**AUX NORMES HANDICAPÉS**

Répond aux nouvelles normes suivant  
l'arrêté du 18 septembre 2012.  
Applicable au 1<sup>er</sup> Avril 2013.



Respecte l'arrêté du  
18 septembre 2012  
Abaque PMR\*\*



- **Matériau** : acier inoxydable 304 L.
- **Spécificités** :
  - . Tête bombée sertie et collée.
  - . Condamnation par vissage du potelet dans le fourreau.
  - . Ouverture par clé à ergot (en option).
- **Fixation** : fourreau à sceller aux normes handicapés.
- **Finition** : Brossé.

**Autres modèles**

- . Topaze à sceller, sur platine et amovible Δ 11.

**Options**

- . Clé à ergot.
- . Inox 316 L.
- . Baude microbillée.

Poids (kg)	Diamètre* (D)	Dimensions* (H)	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence	Fourreau aux normes handicapés
/	60,3	1450	1200	13420	
/	76,1	1250	1000	5572	
/		1450	1200	5577	
/	88,9	1250	1000	6131	
/		1450	1200	6132	
/	104	1000	750	6138	
/		1250	1000	6139	
/		1450	1200	6140	
/	114,3	1000	750	6146	
/		1250	1000	5616	
/		1450	1200	6147	

\*Toutes les dimensions sont en millimètre.

