



- **Matériau** : acier apte à la galvanisation et bois Robinier naturel.
- **Spécificités** :
 - . Structure en profil tubulaire 40 x 40, platines en fer plat 80 x 50 mm avec perçages Ø 12 mm.
 - . Accoudoirs en fer plat 40 x ep 6 mm.
 - . Assise et dossier composés de 5 lattes 1800 x 110 x 35 mm en bois Robinier naturel.
 - . Assemblage des lattes par des tirefonds de 30 x 5 mm.
 - . Livré monté.
- **Fixation** : 4 vis/chevilles M10 (non fournies).
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition des pieds** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, RAL : 7016, Gris Anthracite. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.
- **Finition de l'assise et du dossier** : Bois Robinier naturel.

Autres modèles

- . Banc Prime sans accoudoir.
- . Banquette Prime.
- . Fauteuil Prime avec ou sans accoudoir.
- . Table Prime.

Options

- . Teinte RAL au choix.
 - . Thermolaquage finition AkzoNobel.
- Note : Le Bois Robinier est un bois nerveux et non résineux, il peut avoir tendance à fendre légèrement.



S.A.V.

- . Remplacement des lattes simple et rapide. 4 Vis par latte à fixer par le dessous (voir visuels)
- . Vis inox fournies pour fixation des lattes.

| Poids (kg) | Lattes | Dimensions* (LxH) | Hauteur d'assise* (h) | Référence |
|------------|----------|-------------------|-----------------------|-----------|
| 31 | Robinier | 1880 x 490 x 720 | 425 | 60007-B-R |

*Toutes les dimensions sont en millimètre.






