



• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Ossature en acier mécano-soudé.
- . 4 poteaux 80 x 80 mm tête plane en acier, soudée au corps des poteaux, soudures meulées et poncées.
- . Vérins à vis pour mise à niveau.
- . Traverses haute et basse en profil 65 x 60 mm.
- . Renfort de fond en profils 40 x 30 mm.
- . Habillage en panneaux stratifié compact épaisseur 8 mm.

• **Fixation** : à poser.

• **Traitement de surface ossature acier** :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450°C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition ossature acier** : 2 couches de peinture bi-composante à base de zinc. Teinte au choix suivant notre nuancier RAL.

• **Finition compact** :



Autre modèle

- . Jardinière Éclipse.

Options

- . Bac intérieur en acier galvanisé.
- . Ossature acier thermolaqué finition AkzoNobel.



Note : Il est impératif de prévoir un bac intérieur.

Poids (kg)	Dimensions* (LxIxH)	Référence
	600 x 600 x 600	80012-A.G
	800 x 800 x 800	80012-C.G
	1000 x 1000 x 1000	80012-D.G
	1200 x 1200 x 1200	80012-E.G

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

